

Typ: AZN – 15



Akustická signalizace pro nevidomé umožňuje rozlišení signálů světelné signalizace STŮJ (červená) a VOLNO (zelená). Rozlišení spočívá v rozdílné frekvenci tepů akustického zařízení. Pomalá frekvence je pro signál STŮJ (červená) a rychlá frekvence pro signál VOLNO (zelená).

Akustické zařízení umožňuje nevidomému bezpečně sluchově rozpoznat, zdali svítí ve směru jeho chůze signál STŮJ anebo VOLNO.

Technický popis

Zařízení umožňuje automaticky přepínat napájecí napětí 230VAC/150VAC. Může se proto použít pro dopravní řadiče, které mají tzv. noční režim napájení (150VAC).

Signalizace se instaluje do komory návěstidla nebo na jeho vnější stěnu. Elektricky je propojeno kabelem se třemi vodiči paralelně ke stávající světelné signalizaci pro chodce.

Základní technické údaje

Název: Typ:	Akustické zařízení pro nevidomé AZN – 15
Max příkon:	1VA
Provozní napětí:	230VAC/150VAC
Stupeň ochrany:	IP 65
Hmotnost:	0,15 kg
Rozměry (v x š x h):	205 × 114 × 85 mm
Signál STŮJ (červená):	1,5Hz ± 20%
Signál VOLNO (zelená):	8Hz ± 20%
Provozní teplota:	-25°C až +40°C
Skladovací teplota:	-40°C až +55°C
Připojení:	kabelem 0,3 m, 3 × 0,35 mm ²

Kontakt

ELTODO, a.s.
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4
Tel.: 261 346 062
e-mail: vyroba@eltodo.cz
<http://www.eltodo.cz>